

CityCharge Mini2

Vieša įkrovimo stotelė elektromobiliams

- Type 2 tipo įkrovimo lizdai, iki 2 x 22 kW
- Montuojama ant sienos
- Ryškus LED apšvietimo ekranas
- Tvirtas aliuminio korpusas
- Integruota išmani energijos apskaita (MID)
- RFID identifikacija
- Galios paskirstymo-balansavimo sistema
- 4G / Ethernet / OCPP
- „Elios.cloud“ administravimas internetu



ĮKROVIMO STOTELĖ GALI BŪTI NAUDOJAMA:



Viešosiose
automobilių
stovėjimo
aikštelėse



Požeminiuose
garažuose



Prie biuro
pastatų



Prie prekybos
centrų

„CityCharge Mini2“ klasifikuojama kaip 3 režimo vidutinio greitumo įkrovimo stotelė, galinti tiekti iki 44 kW (2 x 22 kW) elektros energiją. Type 2 įkrovimo lizdas atitinka IEC62196.

„CityCharge Mini2“ gamyboje naudojamos aukščiausios kokybės medžiagos. Tvirtas korpusas pagamintas iš ekstrudavimo, CNC būdu apdirbto ir anoduoto aliuminio komponentų, kurie pasižymi išskirtiniu patvarumu.

Aukščiausios kokybės elektronika su integruota klimato kontrolės funkcija užtikrina patikimą veikimą net ekstremaliausiomis oro sąlygomis.

Ryškus LED ekranas ir šoninės juostelės gerai matomos ryškiai šviečiant saulei bei tamsiu paros metu. Tai pabrėžia dizaino modernumą.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

CityChargeMini2

Lizdo tipas

2 x Type 2, atitinkantys IEC62196 (Mode 3)
T2S Shutter Socket (pasirinktinai)



Įėjimo galia

3 arba 1 fazės 400 V/AC 50 Hz 64 A arba 32 A

Išėjimo galia (pasirinktinai)

2 x 3 fazių 400 V/AC 32 A (2 x 22 kW)
2 x 3 fazių 400 V/AC 16 A (2 x 11 kW)
2 x 1 fazės 230 V/AC 32 A (2 x 7,4 kW)
2 x 1 fazės 230 V/AC 16 A (2 x 3,7 kW)

Ryšys (pasirinktinai)

4G ir Ethernet ryšys
„Elios.cloud“ ir OCPP 1.6 JSON
Galios paskirstymo-balansavimo sistema

Naudotojo sąsaja

LED apšvietimo ekranas
RFID naudotojo prieigos valdymas
Valdymas mobilią aplikaciją telefonu (pasirinktinai)
LED būsenos indikacija

Sauga

Įkrovimo kabelio užraktas
Apsauga nuo trumpojo jungimo
Apsauga nuo srovės nutėkio
Srovės nutėkio relės autopavara (pasirinktinai)

Kitos specifikacijos

Eichrecht sertifikatas (Vokietijos kalibravimo įstatymas)
Išmanūs energijos skaitikliai (MID)
Banko kortelių skaitytuvas (pasirinktinai)
Darbinė temperatūra: nuo -30 °C iki +50 °C
IP54 sandarumo klasė
IK10 atsparumas smūgiams
Atsparumas korozijai ir UV spinduliams (anoduotas aliuminis)
Matmenys: 150 x 350 x 670 mm
Svoris: 21 kg